

Gießvorrichtung T360G

2 Hydraulikfunktionen



Beschreibung:

Das Gießtiegelentleergerät T360G von KAUP kann genutzt werden, um Gießtiegel nach links, rechts und nach vorne zu entleeren. Dafür wird das Anbaugerät direkt im Gabelträger eingehängt.



Das Anbaugerät ist serienmäßig in Gießerei-Ausführung gefertigt. Es ist für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen geeignet.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T360G	750	850	120	510	400	
2T360G	1.300	850	120	505	590	
4T360G	2.000	1.150	160	850	1.060	
6T360G	5.000	815	180	610	1.960	
8T360G	5.000	1.500	200	1.240	2.800	



Eigenschaften:

- Gute Sichtverhältnisse
- Stabile Konstruktion
- Separater Seitenschub optional
- Weitere Ausführungen auf Anfrage



- Daten sind Richtwerte in Abhängigkeit vom Gießstiegel
- Weitere Gießstiegelentleergeräte in unterschiedlichen Größen, Ausführungen sowie Dreh- und Schwenkbereichen auf Anfrage.

Produktbilder

