
Dreifach-Palettengerät T429B1-2-3

mit separatem Seitenschub – mit Anschraubgabelzinken



Beschreibung:

Das einfach aufgebaute Dreifach-Palettengerät T429B1-2-3 von KAUP ermöglicht mit seinem innovativen sichtoptimierten Design die beste Sicht durch und über das Gerät auf Gabelspitzen und Ladung. Dabei sorgt die praxisorientierte Konstruktion aus T-Profilen und C-Profilen auch im harten Einsatz für höchste Stabilität und lange Betriebszeiten bei sehr langen Serviceintervallen und geringsten Wartungsaufwand. Und die im Gegensatz zu vergleichbaren Modellen sehr gute Resttragfähigkeit erhöht außerdem die Rentabilität dieses Mehrfach-Palettengeräts noch weiter.

Mehrfach-Palettenhandling: Für die doppeltiefe Be- und Entladung von 1 oder 2 Paletten bzw. von 1, 2 oder 3 Paletten.

Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.

Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.

Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen unterhalb der Datentabelle.

Dreifach-Palettengerät T429B1-2-3

Technische Daten

Model	Palettenaufnahme	Trfk kg	LSP mm	Für Stapler max.	S mm	B mm	A mm	C mm	E mm	D mm	F mm	G mm	I mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP$_V$ Y mm	Gewicht kg	Preis €
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	3	170	227	275	712	
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	3	170	221	277	739	
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	3	170	219	278	752	
3T429B-1-2-3	1000x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	3	170	213	273	781	
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	2	170	227	275	712	
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	2	170	221	277	739	
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	2	170	219	278	752	
3T429B-1-2-3	1000x1200	3.000	600	4,0/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	2	170	213	273	781	
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	3	170	244	268	761	
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	3	170	238	270	787	
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	60	3	170	236	271	800	
4T429B-1-2-3	1000x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	3	170	230	273	829	
4T429B-1-2-3	1200x1000	3.800	600	5,0/500	±100	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	3	170	193	283	851	
5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	4	190	243	321	861	
5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	4	190	238	323	890	
5T429B-1-2-3	1000x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	4	190	231	327	935	
5T429B-1-2-3	1200x1000	4.500	600	6,0/600	±160	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	4	190	199	341	954	

Dreifach-Palettengerät T429B1-2-3

Eigenschaften:

- Dreifach-Palettengerät für harte Einsätze
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Sehr gute Resttragfähigkeit - sehr gutes Vorbaumaß
- Gleichlauf für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Anschraubgabeln serienmäßig
- Optional: Unabhängige Steuerung der einzelnen Gabelpaare - Anpassung der Öffnungsbereiche an verschiedenste Palettentypen

- 1) Optional Magnetventil für Einzelsteuerung der Gabelpaare links und rechts. (gegen Aufpreis)
- Gabellänge auf Wunsch 1200, 1150 und 1000 mm. (ohne Mehrpreis)
- Zugnasen auf Anfrage. Verbreiterte Gabelrücken auf Anfrage.

Produktbilder

