
# Pinza rotativa de horquillas pivotantes T451D

– – 2 funciones hidráulicas




## Descripción:

La pinza rotativa de horquillas pivotantes KAUP T451D es un implemento muy versátil y apropiado para toda clase de aplicaciones dado que la parte portante de las horquillas se pivotan 45° y 90°. Por un lado se puede realizar toda clase de operaciones con productos paletizados, jaulas y cargas con inserciones apropiadas, por otro lado abre la oportunidad de pinzar y voltear balas, contenedores y cajas.

El implemento gira hidráulicamente 360º sin fin en ambas direcciones.

El implemento es operado hidraúlicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.

El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.

El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.

# Pinza rotativa de horquillas pivotantes T451D

## Especificaciones técnicas

| Model | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5T451D | 1.900 | 1.250 | 500 | 90-1.090 | 970 | 40 | 120 | 1.200 | 380-1.380 | 478 | 33 | 213 | 6.013 | 7,6 | 2 | 331 | 286 | 433 |
| 1,5T451D | 1.900 | 1.250 | 500 | 270-1.450 | 970 | 40 | 120 | 1.200 | 560-1.740 | 478 | 33 | 213 | 6.013 | 7,6 | 2 | 331 | 285 | 436 |
| 1,5T451D | 1.900 | 1.250 | 500 | 260-1.660 | 1.200 | 40 | 120 | 1.200 | 550-1.950 | 478 | 33 | 213 | 6.013 | 7,6 | 2 | 331 | 281 | 452 |
| 2T451D | 2.300 | 2.000 | 500 | 130-1.330 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 510-1.710 | 457 | 32 | 269 | 7.700 | 9,7 | 2 | 356 | 312 | 602 |
| 2T451D | 2.300 | 2.000 | 500 | 230-1.530 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 610-1.910 | 457 | 32 | 269 | 7.700 | 9,7 | 2 | 356 | 312 | 605 |
| 2T451D | 2.300 | 2.000 | 500 | 230-1.730 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 610-2.110 | 457 | 32 | 269 | 7.700 | 9,7 | 2 | 356 | 308 | 620 |
| 2T451D | 2.300 | 2.000 | 500 | 130-1.330 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 510-1.710 | 457 | 32 | 269 | 7.700 | 9,7 | 3 | 356 | 312 | 602 |
| 2T451D | 2.300 | 2.000 | 500 | 230-1.530 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 610-1.910 | 457 | 32 | 269 | 7.700 | 9,7 | 3 | 356 | 312 | 605 |
| 2T451D | 2.300 | 2.000 | 500 | 230-1.730 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 610-2.110 | 457 | 32 | 269 | 7.700 | 9,7 | 3 | 356 | 308 | 620 |

# Pinza rotativa de horquillas pivotantes T451D

## Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción sólida
- Rotación de 360° sin fin
- Rango de apertura más grande que el ancho de construcción
- Opcionalmente disponible con desplazamiento lateral

- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T491D.

## Imágenes del producto



