


Pinza para bidones T415-1

Con desplazamiento lateral independiente - para el transporte de bidones de acero - 2 funciones hidráulicas



Descripción:

La pinza para bidones T415-1 puede transportar un bidón o dos uno junto al otro con seguridad y sin paleta. Además los brazos están con goma vulcanizada de serie.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



Pinza para bidones T415-1

Especificaciones técnicas

Model												
1T415-1	1-2	700	320	±100	420-1.600	970	485	146	2	133	113	196
1,5T415-1	1-2	1.250	320	±100	440-1.620	970	485	195	2	133	108	228
1,5T415-1	1-2	1.250	320	±100	440-1.620	970	485	195	3	133	108	228



Propiedades:

- Bajo espesor - buena capacidad residual
- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción estable
- Desplazamiento lateral de serie



- Los brazos vienen de serie recubiertos de goma tipo "remagrip" - véase apartado accesorios en lista de precios.
- Con válvula de presión y manómetro.
- Sobre demanda con brazos postizos para bidones de plástico.
- Esta versión es para tambores cilíndricos con diámetro de 600 mm. Para otros diámetros a petición
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T405-1
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

