


Posicionador con horquillas telescópicas T466/T180CT

con desplazamiento lateral independiente - 2 funciones hidráulicas + electroválvula



Descripción:

Las horquillas telescópicas KAUP se pueden combinar fácilmente con otros implementos. El posicionador de horquillas T466B/T180CT es uno de esos implementos. El conductor de la carretilla puede ajustar las horquillas en relación con la carga y al mismo tiempo manipular cargas que se encuentren a doble profundidad.



El implemento requiere más de dos funciones hidráulicas para ser operado. En este caso uno de los circuitos hidráulicos es activado con el uso de una electroválvula que es parte del implemento.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



Posicionador con horquillas telescópicas T466/T180CT

Especificaciones técnicas

Model																				
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	348	440	140	336
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	345	437	142	339
2T466C/2,5T180CT	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.200	2.050	100	2	138	336	425	145	350
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-880	250-950	320-1.020	1.040	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	397	529	133	352
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	394	525	135	355
2T466C/2,5T180CT.1	2.500	600	1.030	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	57	45	1.350	2.350	100	2	138	385	511	138	366
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	301	391	194	438
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	291	377	197	458
4,8T466C/3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	282	365	201	478
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	343	457	186	455
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	332	441	189	475
4,8T466C/3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	322	426	193	495
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	301	391	194	438
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	291	377	197	458
4,8T466C/4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.200	2.050	100	3	153	282	365	201	478
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	343	457	186	455
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	332	441	189	475
4,8T466C/4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	58	45	1.350	2.350	100	3	153	322	426	193	495

Model																				
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	314	402	189	459
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	305	388	193	479
4,8T466C/4,8T180CT	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.200	2.050	100	3	153	295	376	196	499
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-980	250-1.050	320-1.120	1.150	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	358	469	181	478
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.180	250-1.250	320-1.320	1.350	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	347	453	185	498
4,8T466C/4,8T180CT.1	5.000	600	2.070	1.450	180-1.360	250-1.430	320-1.500	1.550	163	63	50	1.350	2.350	100	3	153	337	439	188	518
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	163	67	55	1.200	2.050	100	4	176	284	349	254	633
6T466B/6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	163	67	55	1.200	2.050	160	4	176	277	339	258	656
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260-1.170	350-1.260	440-1.350	1.460	163	67	55	1.350	2.350	100	4A	176	321	404	244	653
6T466B/6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	260-1.360	350-1.450	440-1.540	1.650	163	67	55	1.350	2.350	160	4A	176	313	393	248	676



Propiedades:

- Muy buena capacidad residual
- Buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento lateral independiente de serie
- También disponible en versión integrada
- Horquillas con sincronismo hidráulicamente



- Se incluye en el suministro una electroválvula y el kit de montaje completo.
- Todos los modelos con movimiento paralelo
- Apoyo de carga vease modelo T479.1
- Horquillas telescópicas con acero Hardox vease accesorios para horquillas telescópicas
- Tope de carga véase accesorios para horquillas telescópicas.
- En mástiles triplex se requiere la instalación de un enrollador de cable eléctrico (véase accesorios en lista de precios).

Imágenes del producto

