Double déplacement latéral T252B

2 fonctions hydrauliques



Description:

Le double déplacement latéral KAUP T252B fait partie de la gamme des translateurs multiples. Cet accessoire permet au chariot élévateur de transporter simultanément 2 palettes l'une à côté de l'autre.

L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.

L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.

L'accessoire peut être équipé d'un dosseret de charge de type T179.

Veuillez noter les renseignements supplémentaires sous le tableau de données.

Double déplacement latéral T252B

Spécifications techniques

Model																
2T252B-L	1.250	600	2	2	98	1.520	720	800-1.000	400	±100	138	66	232	187	1.350	36
2T252B-Q	1.250	600	2	2	98	1.780	800	980-1.300	580	±100	138	67	230	203	1.550	36
3T252B-L	1.750	600	2	3	85	1.520	720	800-1.000	400	±100	138	64	255	219	1.350	36
3T252B-Q	1.750	600	2	3	85	1.780	800	980-1.300	580	±100	138	66	251	237	1.550	36
4,5T252B-L	2.000	600	2	3	85	1.520	720	800-1.000	400	±100	148	66	260	274	1.350	36
4,5T252B-Q	2.000	600	2	3	85	1.780	800	980-1.300	580	±100	148	67	259	297	1.550	36
4,5T252B-Q	2.000	600	2	3	85	1.960	980	980-1.260	490	±100	148	69	256	314	1.650	36
5T252B-L	2.750	600	3	4	118	1.520	720	800-1.000	400	±100	153	72	320	339	1.460	41
5T252B-Q	2.750	600	3	4	118	1.780	800	980-1.300	580	±100	153	73	317	355	1.550	41
6T252B-L	2.000	1.200	4	4	135	1.520	720	800-1.000	400	±160	178	80	363	412	1.460	56
6T252B-Q	2.000	1.200	4	4	135	1.780	800	980-1.300	580	±160	178	81	360	436	1.600	56

Double déplacement latéral T252B

Points forts:

- Très bonne capacité résiduelle
- Très bonnes conditions de visibilité
- Guidage par galets SMOOTHROLL

- L = prise de palette en profondeur / Q = prise de palette en travers
- Fourches voir type T180.
- A noter: nous conseillons d'utiliser des fourches avec dos de fourches rehaussés.
- À partir de 3T avec système SOFTSTOP de réduction de vitesse de translation.
- Capacités plus importantes et autres largeurs sur demande.
- Dosseret de charge voir type T179

Images de produits