



Presseur de charge T129ST

Spécifications techniques

Model													
1T129ST	1.240	960-1.970	80	605	800	1.000	3.700	3	122	251	702	1.362	165
1T129ST	1.240	960-1.970	80	605	800	1.000	3.700	2	122	251	702	1.362	165
1T129.1ST	1.240	960-1.770	10	605	800	1.000	3.700	3	122	256	690	1.217	162
1T129.1ST	1.240	960-1.770	10	605	800	1.000	3.700	2	122	256	690	1.217	162
1T129.2ST	920	760-1.350	10	605	800	1.000	3.700	3	122	283	562	964	144
1T129.2ST	920	760-1.350	10	605	800	1.000	3.700	2	122	283	562	964	144
1T129.3ST	1.495	960-2.170	280	605	800	1.000	3.700	3	122	234	754	1.525	181
1T129.3ST	1.495	960-2.170	280	605	800	1.000	3.700	2	122	234	754	1.525	181
1T129.4ST	1.240	1.070-2.080	10	605	800	1.000	3.700	3	122	250	741	1.404	167
1T129.4ST	1.240	1.070-2.080	10	605	800	1.000	3.700	2	122	250	741	1.404	167
1T129.5ST	1.495	1.200-2.210	10	605	800	1.000	3.700	3	122	236	827	1.472	179
1T129.5ST	1.495	1.200-2.210	10	605	800	1.000	3.700	2	122	236	827	1.472	179



Propriétés:

- Construction solide
- Bonne visibilité
- Combinaison avec d'autres accessoires possibles



- La hauteur d'encombrement totale est: $B + D + 123 \text{ mm} + 45 \text{ mm}$.
- Vérifier la cote «V» lors de la détermination de la longueur des fourches.
- Les dimensions du plateau de serrage standard sont: $800 \times 1.000 \text{ mm}$ ou $770 \times 920 \text{ mm}$.
- Largeur plus importante du plateau presseur disponible sur demande

Images de produits

