



mit separatem Seitenschub - 2 Hydraulikfunktionen - auch mit Rundzinken lieferbar

## Technische Daten

| Modell  | Trfk der Zinken<br>kg | LSP<br>mm | Trfk als Klammer<br>kg | LSP<br>mm | S<br>mm | VSmax<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€  | Mehrpreis je 100mm längerer Gabel<br>€ |
|---------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|---------------|-------------|--|
| 1T411   | 1.500                 | 500       | 700                    | 500       | ±100    | -           | 340-1.300 | 750     | 40      | 100     | 1.200   | 2   | 133     | 268            | 236           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1T411   | 1.500                 | 500       | 700                    | 500       | ±100    | -           | 340-1.520 | 970     | 40      | 100     | 1.200   | 2   | 133     | 251            | 258           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1T411   | 1.500                 | 500       | 700                    | 500       | ±100    | -           | 350-1.700 | 1.130   | 40      | 100     | 1.200   | 2   | 133     | 244            | 269           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1T411   | 1.500                 | 500       | 700                    | 500       | ±100    | -           | 330-1.730 | 1.200   | 40      | 100     | 1.200   | 2   | 133     | 241            | 273           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1,5T411 | 2.300                 | 500       | 1.250                  | 500       | ±100    | -           | 320-1.500 | 970     | 45      | 120     | 1.200   | 2   | 133     | 266            | 323           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1,5T411 | 2.300                 | 500       | 1.250                  | 500       | ±100    | -           | 40-940    | 970     | 45      | 120     | 1.200   | 2   | 133     | 254            | 312           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1,5T411 | 2.300                 | 500       | 1.250                  | 500       | ±100    | -           | 330-1.680 | 1.130   | 45      | 120     | 1.200   | 2   | 133     | 253            | 335           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1,5T411 | 2.300                 | 500       | 1.250                  | 500       | ±100    | -           | 90-1.270  | 1.200   | 45      | 120     | 1.200   | 2   | 133     | 252            | 336           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1,5T411 | 2.300                 | 500       | 1.250                  | 500       | ±100    | -           | 310-1.710 | 1.200   | 45      | 120     | 1.200   | 2   | 133     | 270            | 339           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 1,5T401 | 2.300                 | 500       | 1.250                  | 500       | -       | -           | 260-1.260 | 850     | 45      | 120     | 1.200   | 2   | 126     | 260            | 300           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 280-1.380 | 970     | 50      | 120     | 1.200   | 2   | 143     | 262            | 384           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 320-1.620 | 1.130   | 50      | 120     | 1.200   | 2   | 143     | 257            | 396           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 70-1.120  | 1.130   | 50      | 120     | 1.200   | 2   | 143     | 259            | 391           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 120-1.420 | 1.330   | 50      | 120     | 1.200   | 2   | 143     | 252            | 408           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 320-1.820 | 1.330   | 50      | 120     | 1.200   | 2   | 143     | 250            | 412           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 280-1.380 | 970     | 50      | 120     | 1.200   | 3   | 143     | 262            | 384           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 320-1.620 | 1.130   | 50      | 120     | 1.200   | 3   | 143     | 257            | 396           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 70-1.120  | 1.130   | 50      | 120     | 1.200   | 3   | 143     | 259            | 391           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |
| 2T411   | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 120-1.420 | 1.330   | 50      | 120     | 1.200   | 3   | 143     | 252            | 408           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |

| Modell | Trfk der Zinken<br>kg | LSP<br>mm | Trfk als Klammer<br>kg | LSP<br>mm | S<br>mm | VSmax<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€  | Mehrpreis je 100mm längerer Gabel<br>€ |
|--------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|---------------|-------------|--|
| 2T411  | 2.800                 | 500       | 2.000                  | 500       | ±100    | -           | 320-1.820 | 1.330   | 50      | 120     | 1.200   | 3   | 143     | 250            | 412           | Auf Anfrage | Auf Anfrage                            |

|       |       |     |       |     |   |   |           |     |    |     |       |   |     |     |     |             |             |
|-------|-------|-----|-------|-----|---|---|-----------|-----|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 2T401 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | - | - | 300-1.300 | 850 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 136 | 282 | 339 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 2T401 | 2.800 | 500 | 2.000 | 500 | - | - | 300-1.300 | 850 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 136 | 282 | 339 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |

|       |       |     |       |     |      |   |           |       |    |     |       |   |     |     |     |             |             |
|-------|-------|-----|-------|-----|------|---|-----------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 3T411 | 3.600 | 500 | 2.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 255 | 510 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 3T411 | 3.600 | 500 | 2.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 249 | 529 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 3T411 | 3.600 | 500 | 2.500 | 500 | ±100 | - | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 245 | 539 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 3T411 | 3.600 | 500 | 2.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 245 | 541 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |

|       |       |     |       |     |      |   |           |       |    |     |       |   |     |     |     |             |             |
|-------|-------|-----|-------|-----|------|---|-----------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 4T411 | 4.150 | 500 | 2.900 | 500 | ±100 | - | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 245 | 572 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4T411 | 4.150 | 500 | 2.900 | 500 | ±100 | - | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 240 | 591 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4T411 | 4.150 | 500 | 2.900 | 500 | ±100 | - | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 237 | 603 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4T411 | 4.150 | 500 | 2.900 | 500 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 236 | 606 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |

|         |       |     |       |     |      |   |           |       |    |     |       |   |     |     |     |             |             |
|---------|-------|-----|-------|-----|------|---|-----------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 230-1.480 | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 253 | 689 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 250-1.650 | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 248 | 709 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 120-1.520 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 245 | 725 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 220-1.720 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 244 | 728 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,5T411 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 241 | 744 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |

|           |       |     |       |     |      |   |           |       |    |     |       |   |     |     |     |             |             |
|-----------|-------|-----|-------|-----|------|---|-----------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 4,5T411.1 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 230-1.480 | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 249 | 677 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,5T411.1 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 250-1.650 | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 245 | 695 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,5T411.1 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 220-1.720 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 242 | 711 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,5T411.1 | 5.000 | 500 | 3.500 | 500 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 239 | 724 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |

|         |       |     |       |     |      |   |           |       |    |     |       |   |     |     |     |             |             |
|---------|-------|-----|-------|-----|------|---|-----------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 4,8T411 | 5.000 | 600 | 3.200 | 600 | ±100 | - | 230-1.480 | 1.200 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 273 | 723 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,8T411 | 5.000 | 600 | 3.200 | 600 | ±100 | - | 250-1.650 | 1.330 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 269 | 741 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,8T411 | 5.000 | 600 | 3.200 | 600 | ±100 | - | 220-1.720 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 265 | 757 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 4,8T411 | 5.000 | 600 | 3.200 | 600 | ±100 | - | 260-1.890 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 262 | 770 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |

|       |       |     |       |     |      |   |                         |       |    |     |       |   |     |     |     |             |             |
|-------|-------|-----|-------|-----|------|---|-------------------------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 5T411 | 6.200 | 600 | 3.500 | 600 | ±160 | - | 240-1.740               | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 244 | 855 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 5T411 | 6.200 | 600 | 3.500 | 600 | ±160 | - | 280-1.910               | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 242 | 868 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 5T411 | 6.200 | 600 | 3.500 | 600 | ±160 | - | 550-2.450 <sup>1)</sup> | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 234 | 933 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 5T411 | 6.200 | 600 | 3.500 | 600 | ±160 | - | 280-2.180               | 1.820 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 236 | 905 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |

| Modell        | Trfk der Zinken<br>kg | LSP<br>mm | Trfk als Klammer<br>kg | LSP<br>mm | S<br>mm | VSmax<br>mm | A<br>mm   | B<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€     | Mehrpreis je 100mm längerer<br>Gabel<br>€ |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|---------------|----------------|---|
| <b>6T411B</b> | 8.000                 | 600       | 4.800                  | 600       | ±160    | -           | 180-1.810 | 1.550   | 60      | 200     | 1.200   | 4   | 219     | 238            | 1.410         | Auf<br>Anfrage | Auf Anfrage                               |
| <b>6T411B</b> | 8.000                 | 600       | 4.800                  | 600       | ±160    | -           | 140-2.040 | 1.860   | 60      | 200     | 1.200   | 4   | 219     | 229            | 1.499         | Auf<br>Anfrage | Auf Anfrage                               |
| <b>6T411B</b> | 8.000                 | 600       | 4.800                  | 600       | ±160    | -           | 340-2.440 | 1.860   | 60      | 200     | 1.200   | 4   | 219     | 229            | 1.506         | Auf<br>Anfrage | Auf Anfrage                               |

|               |       |     |       |     |     |      |           |       |    |     |       |   |     |     |       |                |             |
|---------------|-------|-----|-------|-----|-----|------|-----------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-------|----------------|-------------|
| <b>8T411B</b> | 8.000 | 900 | 6.500 | 600 | VSS | ±550 | 310-2.510 | 2.200 | 70 | 200 | 1.200 | 4 | 258 | 232 | 1.820 | Auf<br>Anfrage | Auf Anfrage |
|---------------|-------|-----|-------|-----|-----|------|-----------|-------|----|-----|-------|---|-----|-----|-------|----------------|-------------|

Klammergabeln sind sowohl zum Transport palettierten Gutes als auch für Klammerarbeiten einsetzbar. Durch aufsteckbare Spannarme in verschiedenen Ausführungen werden Klammergabeln mit wenigen Handgriffen zu Spezialklammern.

1) Aufnahme von Europaletten längs nicht möglich.

Gerät ohne Seitenschub Modell T401 möglich

Gerät mit Zylinder- und Seitenschieberschutz auf Anfrage.

Lastschutzgitter siehe Typ T479

Ausführung mit Anschraubgabeln erhältlich T411A



## Beschreibung:

Die vielfältig einsetzbare Klammergabel T411 ist die Basis für alle Klammern von KAUP. Deshalb lässt sich dieses besonders für harte Einsätze geeignete Anbaugerät sehr gut an die individuellen Anforderungen anpassen. Ganz gleich, ob unterschiedliche Gabelquerschnitte für abweichende Belastungen, geänderte Gabelformen oder die Kombination mit anderen Anbaugeräten: KAUP macht es möglich.

## Eigenschaften:

- Für harte Einsätze geeignet
- Gute Sichtverhältnisse
- Gute Resttragfähigkeit
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Anschraubgabeln und Rundzinken optional
- Lastschutzgitter optional
- Optional unterschiedlichste aufsteckbare Spannarme

