



mit separatem Seitenschub – mit Anschraubgabelzinken, für 1, 2 oder 3 Paletten nebeneinander - 2 Hydraulikfunktionen¹⁾

Technische Daten

Modell	Palettenaufnahme	Trfk kg	LSP mm	Für Stapler max.	S mm	B mm	A mm	C mm	E mm	D mm	F mm	G mm	I mm	ISO	V mm	ESP _Z mm	ESP _v _Y mm	Gewicht kg	Preis €
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	2	170	227	275	712	Auf Anfrage
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	50	3	170	227	275	712	Auf Anfrage
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	2	170	221	277	739	Auf Anfrage
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	50	3	170	221	277	739	Auf Anfrage
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	2	170	219	278	752	Auf Anfrage
3T429B-1-2-3	800x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	50	3	170	219	278	752	Auf Anfrage
3T429B-1-2-3	1000x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	2	170	213	273	781	Auf Anfrage
3T429B-1-2-3	1000x1200	3.000	600	3,5/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	50	3	170	213	273	781	Auf Anfrage

4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	3	170	244	268	761	Auf Anfrage
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	3	170	238	270	787	Auf Anfrage
4T429B-1-2-3	800x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.760	560	1.580	2.510	570	510	1.150	60	3	170	236	271	800	Auf Anfrage
4T429B-1-2-3	1000x1200	3.800	600	5,0/500	±100	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	3	170	230	273	829	Auf Anfrage
4T429B-1-2-3	1200x1000	3.800	600	5,0/500	±100	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	3	170	193	283	851	Auf Anfrage

5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.460	560	1.580	2.210	570	510	1.150	60	4	190	243	321	861	Auf Anfrage
5T429B-1-2-3	800x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.660	560	1.580	2.410	570	510	1.150	60	4	190	238	323	890	Auf Anfrage
5T429B-1-2-3	1000x1200	4.500	600	6,0/600	±160	1.960	660	1.900	2.910	680	620	1.150	60	4	190	231	327	935	Auf Anfrage
5T429B-1-2-3	1200x1000	4.500	600	6,0/600	±160	2.150	670	1.910	3.120	680	620	1.000	60	4	190	199	341	954	Auf Anfrage

1) Optional Magnetventil für Einzelsteuerung der Gabelpaare links und rechts. (gegen Aufpreis)
 Gabellänge auf Wunsch 1200, 1150 und 1000 mm. (ohne Mehrpreis)
 Zugnasen auf Anfrage. Verbreiterte Gabelrücken auf Anfrage.



Beschreibung:

Das einfach aufgebaute Dreifach-Palettengerät T429B1-2-3 von KAUP ermöglicht mit seinem innovativen sichtoptimierten Design die beste Sicht durch und über das Gerät auf Gabelspitzen und Ladung. Dabei sorgt die praxisorientierte Konstruktion aus T-Profilen und C-Profilen auch im harten Einsatz für höchste Stabilität und lange Betriebszeiten bei sehr langen Serviceintervallen und geringsten Wartungsaufwand. Und die im Gegensatz zu vergleichbaren Modellen sehr gute Resttragfähigkeit erhöht außerdem die Rentabilität dieses Mehrfach-Palettengeräts noch weiter.

Eigenschaften:

- Dreifach-Palettengerät für harte Einsätze
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Sehr gute Resttragfähigkeit - sehr gutes Vorbaumaß
- Gleichlauf für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Anschraubgabeln serienmäßig
- Optional: Unabhängige Steuerung der einzelnen Gabelpaare - Anpassung der Öffnungsbereiche an verschiedenste Palettentypen