

## Vaciador de fundición T360G

2 funciones hidráulicas



### Descripción:

El vaciador de cucharas de fundición KAUP T360G se puede usar para vaciar cucharas a la izquierda, a la derecha y frontalmente. Para ello el implemento se cuelga directamente en el portahorquillas.



El implemento se fabrica de serie en versión fundición. Está diseñado para operaciones en aplicaciones con temperaturas muy altas.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



# Vaciador de fundición T360G

## Especificaciones técnicas

| Model    |       |       |     |       |       |
|----------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 1,5T360G | 750   | 850   | 120 | 510   | 400   |
| 2T360G   | 1.300 | 850   | 120 | 505   | 590   |
| 4T360G   | 2.000 | 1.150 | 160 | 850   | 1.060 |
| 6T360G   | 5.000 | 815   | 180 | 610   | 1.960 |
| 8T360G   | 5.000 | 1.500 | 200 | 1.240 | 2.800 |



## Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción estable
- Desplazamiento lateral independiente opcional
- Otras implementaciones sobre demanda



- Los valores dependen de la cuchara de colada.
- Sobre demanda vaciadores de fundición con diferentes dimensiones, en distintas versiones y con distintos rangos de giro u oscilación.

## Imágenes del producto

