


Pince portuaire T411AH



Description:

La pince portuaire T411AH est une version spéciale de la pince à fourches. Les parties portantes des fourches sont effilées sur 2/3 de la longueur ainsi que dans leur largeur. Cela permet un chargement idéal des charges à transporter. Equipement livré en série avec protection des vérins et tiges de vérins.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est prévu d'origine pour des contraintes les plus sévères. Certains composants ont donc été particulièrement protégés contre d'éventuels chocs.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Spécifications techniques

Model													
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	200-1.380	1.130	45	125	2	176	191	224	416
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	200-1.380	1.130	45	125	3	176	191	224	416
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	320-1.620	1.130	45	125	3	176	191	224	417
2,5T411AH	3.000	1.600	500	±100	320-1.620	1.130	45	125	2	176	191	224	417



Propriétés:

- Pour contraintes sévères
- Bonne visibilité
- Bonne capacité résiduelle
- TDL permanent ou dans les vérins d'ouverture
- Fourches boulonnées de série
- Protection des vérins et tiges de vérins
- Dosseret de charge en option



- Équipement livrable sans déplacement latéral type T401AH
- *La pince portuaire est aussi disponible avec déplacement latéral dans les vérins d'ouverture.
- Dosseret de charge voir type T479

Images de produits

